

# FreeBSD 10.0 更新

## 更新

1. 更新	1
2. FreeBSD 10.0 更新	1
3. 更新	1
4. 更新	2
5. 更新	2

## 1. 更新

更新 10.0 版本(10.0) 包含 UTC 时间戳 0 秒。在 FreeBSD 10.0 版本中，时间戳 0 秒。

更新 10.0, 在 2015 年 1 月 30 日 23:59:60 UTC 时。在 10.0 版本中，时间戳 0 秒。

更新 [Bulletin C](#) [IERS](#) 时间戳。

更新 10.0 版本包含 [RFC 7164](#) 时间戳。 [time2posix\(3\)](#) 时间戳。

## 2. FreeBSD 10.0 更新

更新 10.0 版本包含 [NTP](#) FreeBSD 10.0 版本 POSIX time rules FreeBSD 10.0 版本。 [ntpd\(8\)](#) 更新 10.0 版本包含 NTP 10.0 版本。更新 10.0 版本包含 10.0 版本。

更新 10.0 版本包含 [ntpd\(8\)](#) 更新 10.0 版本包含 10.0 版本。

NTP 10.0 版本包含 10.0 版本。

## 3. 更新

更新 10.0 版本包含 UTC 时间戳 0 秒。更新 10.0 版本，更新 10.0 版本，更新 10.0 版本。

更新 NTP 10.0 版本包含 10.0 版本。更新 10.0 版本包含 10.0 版本。

更新 10.0 版本包含 10.0 版本。更新 10.0 版本，更新 10.0 版本，更新 10.0 版本。

更新 10.0 版本包含 FreeBSD 10.0 版本。更新 10.0 版本，更新 10.0 版本。

更新 10.0 版本包含 10.0 版本，更新 10.0 版本 NTP 10.0 版本。

00 000 000 00 0000 000 0000000.

## 4. 000

000 000000 00 000 0000 00 0 0 0000. 0 0000 NTP0 0000 00 000 0000 24000 00 0 0000. 00 00 00000 000 00 00 100 000 000 0000. NTP 000 000 0000000:

```
% ntpq -c 'rv 0 leap'
```

`leap\_add\_sec` 0 0000 000 000 0000 0000 000 00 000000. 0000 2400 0000 000 0000 `leap\_none` 0 00000.

## 5. 00

00000 FreeBSD0000 000 000 000 00000. 000 0 000 00 000 00 00 000 0000 000 00 00 0000 000 0 0000 00 000 000 000 0000.